




Sadržaj

Cijevi	6B.2
Redukcije	6B.3
Lukovi	6B.4
Račve	6B.9
Revizioni otvori	6B.18
Spojnice	6B.19
Pričvršćenje	6B.22
Izolacije	6B.23
Čepovi	6B.24
Razni priključci	6B.25



Cijevi

Silent db20 zvučno izolirana cijev, dužina = 3 m



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Opseg isporuke


- Isporuka u šipkama

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	diØ	s	A	L (m)	Boja
305.000.14.1	56	49,6	3,2	19,3	3	mat crna
306.000.14.1	63	56,6	3,2	25,1	3	mat crna
307.000.14.1	75	67,8	3,6	36,1	3	mat crna
308.000.14.1	90	79	5,5	49	3	mat crna
310.000.14.1	110	98	6	75,4	3	mat crna
312.000.14.1	135	123	6	118,7	3	mat crna
315.001.14.1	160	146	7	167,4	3	mat crna

Redukcije

Silent db20 redukcija-ekscentrična, kratka



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Ekscentrično

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	A	H	h	h1	Boja
306.050.14.1	63	56	0,4	8	3,4	3,7	mat crna
307.050.14.1	75	56	0,9	8	3,3	3,7	mat crna
307.060.14.1	75	63	0,6	8	3,3	3,7	mat crna
308.050.14.1	90	56	1,5	8	3,1	3,7	mat crna
308.060.14.1	90	63	1,1	8	3,1	3,7	mat crna
308.070.14.1	90	75	0,6	8	3,3	3,7	mat crna
310.050.14.1	110	56	2,4	11	6	3,7	mat crna
310.060.14.1	110	63	2,1	11	6,1	3,7	mat crna
310.070.14.1	110	75	1,5	11	6	3,7	mat crna
310.080.14.1	110	90	1	11	6,1	3,7	mat crna
312.100.14.1	135	110	1,25	11	6,1	3,7	mat crna
312.125.14.1	135	125	0,4	11	6	3,7	mat crna
315.100.14.1	160	110	2,4	12,6	8	3,8	mat crna
315.126.14.1	160	135	1,1	13,5	8	4,7	mat crna



Lukovi

Silent db20 luk 15° s dugim krakom



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Dugi krak


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	15°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	X1	K	Boja
305.150.14.1	56	7,5	4,5	3,5	mat crna
306.150.14.1	63	7,5	5	3,5	mat crna
307.150.14.1	75	8	5	3,5	mat crna
308.150.14.1	90	10	5,5	5,5	mat crna
310.150.14.1	110	10	6	5,5	mat crna
312.150.14.1	135	11,5	6,5	6,5	mat crna
315.150.14.1	160	13	7,5	8	mat crna

Silent db20 luk 30° s dugim krakom

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Dugi krak

Karakteristike proizvoda


Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	30°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	X1	K	Boja
305.300.14.1	56	7,5	4,5	3,5	mat crna
306.300.14.1	63	7,5	5	3	mat crna
307.300.14.1	75	8	5	3,5	mat crna
308.300.14.1	90	10	6,5	4,5	mat crna
310.300.14.1	110	10	6	4,5	mat crna
312.300.14.1	135	11,5	6,5	6	mat crna
315.300.14.1	160	15,7	15,7	7	mat crna



Silent db20 luk 45°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otoran na habanje
- Dugi krak


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	45°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	X1	K	Boja
305.450.14.1	56	7,5	4,5	3	mat crna
306.450.14.1	63	7,5	5	2,5	mat crna
307.450.14.1	75	8	5	2,5	mat crna
308.450.14.1	90	10	5,5	4	mat crna
310.450.14.1	110	10	6	4	mat crna
312.450.14.1	135	11,5	7,7	5	mat crna
315.450.14.1	160	15,5	9,5	8	mat crna

Silent db20 koljeno 67° s dugim krakom

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Dugi krak

Karakteristike proizvoda


Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Materijal	PE-S2
Kut	67°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	X1	K	Boja
305.670.14.1	56	7,5	5,5	2	mat crna
307.670.14.1	75	8	6	2	mat crna
308.670.14.1	90	10	7	3	mat crna
310.670.14.1	110	10	8	2,5	mat crna



Silent db20 priključno koljeno 88,5°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	Boja
305.880.14.1	56	6,5	mat crna
306.880.14.1	63	7	mat crna
307.880.14.1	75	7,5	mat crna
308.880.14.1	90	8	mat crna
310.880.14.1	110	9,5	mat crna
312.880.14.1	135	11,5	mat crna

Silent db20 priključno koljeno 88,5° s dugim krakom



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Dugi krak

Karakteristike proizvoda



Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	X	K	Boja
312.885.14.1	135	18,6	5	mat crna
315.885.14.1	160	22,5	8	mat crna

Račve

Silent db20 račva 45°

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	45°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	Boja
305.054.14.1	56	56	6	12	12	18	1,5	mat crna
306.054.14.1	63	56	6,5	13	13	19,5	2	mat crna
306.064.14.1	63	63	6,5	13	13	19,5	2	mat crna
307.054.14.1	75	56	7	14	14	21	3,5	mat crna
307.064.14.1	75	63	7	14	14	21	3	mat crna
307.074.14.1	75	75	7	14	14	21	2	mat crna
308.054.14.1	90	56	8	16	16	24	5	mat crna
308.064.14.1	90	63	8	16	16	24	5	mat crna
308.074.14.1	90	75	8	16	16	24	4	mat crna
308.084.14.1	90	90	8	16	16	24	2,5	mat crna
310.054.14.1	110	56	9	18	18	27	7	mat crna
310.064.14.1	110	63	9	18	18	27	6,5	mat crna
310.074.14.1	110	75	9	18	18	27	5,5	mat crna
310.084.14.1	110	90	9	18	18	27	4,5	mat crna
310.104.14.1	110	110	9	18	18	27	3	mat crna
312.104.14.1	135	110	11,5	23	23	34,5	6,5	mat crna
312.124.14.1	135	135	11,5	23	23	34,5	5	mat crna
315.104.14.1	160	110	10,5	30	31	41,5	7	mat crna
315.124.14.1	160	135	12,5	29,5	29	41,5	7	mat crna
315.144.14.1	160	160	14	27,5	27,5	41,5	7	mat crna

Silent db20 račva 88,5°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otoran na habanje



Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	K3	Boja
305.058.14.1	56	56	10,5	7	7	17,5	4,5	0,5	mat crna
306.058.14.1	63	56	10,5	7	7	17,5	4,5	0,5	mat crna
306.068.14.1	63	63	10,5	7	7	17,5	4		mat crna
307.058.14.1	75	56	10,5	7	7,5	18	4,5	0,5	mat crna
307.068.14.1	75	63	10,5	7,5	7,5	18	4		mat crna
307.078.14.1	75	75	10,5	7,5	7,5	18	3,5		mat crna
308.058.14.1	90	56	12	8	8,3	20,3	6	2	mat crna
308.068.14.1	90	63	12	8	8,3	20,3	5,5	1,5	mat crna
308.078.14.1	90	75	12	8	8,3	20,3	5	1	mat crna
308.088.14.1	90	90	12	8,3	8,3	20,3	4,5	0,5	mat crna
310.058.14.1	110	56	13,5	9	9	22,5	7,5	3	mat crna
310.068.14.1	110	63	13,5	9	9	22,5	7	2,5	mat crna
310.078.14.1	110	75	13,5	9	9	22,5	6,5	2	mat crna
312.108.14.1	135	110	17,3	11,5	11,5	28,8	8,5	2,5	mat crna
312.128.14.1	135	135	17,3	11,5	11,5	28,8	7,5	1,5	mat crna
315.108.14.1	160	110	21	15	12,5	33,5	7	1,5	mat crna
315.128.14.1	160	135	19,5	16	14	33,5	7	1,5	mat crna
315.148.14.1	160	160	18,5	15	15	33,5	7	3	mat crna

Silent db20 lučna račva 88,5°

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Lučna račva

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu




Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	K3	Boja
308.089.14.1	90	90	12	10,5	8,3	20,3	1,5	0,5	mat crna
310.088.14.1	110	90	13,5	11,5	9	22,5	4	1	mat crna
310.108.14.1	110	110	13,5	11,5	9	22,5	2,5		mat crna



Geberit Silent-db20

Račve

Silent db20 kutna račva 88,5°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Priključci pomjereni 90°




Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	Boja
310.103.14.1	110	110	13,5	10	9	22,5	4,5	mat crna

Silent-db20 kutna lučna račva 88,5°

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Priključci pomjereni 90°
- Lučna račva

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu




Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	K3	Boja
308.083.14.1	90	90	12	10,5	8,3	20,3	1,5	0,5	mat crna



Geberit Silent-db20

Račve

Silent db20 dvostruka lučna račva 88,5°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Priklučki pomjereni 180°
- Lučna račva




Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	Boja
308.082.14.1	90	90	12	10,5	8,3	20,3	1,5	mat crna
310.102.14.1	110	110	13,5	11,5	9	22,5	2,5	mat crna

Silent db20 račva za šaht s unutarnjim radijusom, lijevi

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Priključci 180°, paralelno pomaknuti, lijevo
- Lučna račva

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu




Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	A	X1	X2	X3	X4	H	L1	L2	Boja
308.872.14.1	90	90	75	8,1	12	8,3	12	8,3	20,3	14,2	10,6	mat crna
310.872.14.1	110	90	75	7,7	13,5	9	12,8	9,7	22,5	9,2	11,5	mat crna
310.172.14.1	110	110	75	7,7	13,5	9	11,8	10,7	22,5	9,2	11,5	mat crna



Geberit Silent-db20

Račve

Silent db20 račva za šaht s unutarnjim radijusom, desni



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Priključci 180°, paralelno pomaknuti, desno
- Lučna račva


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	88,5°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	d2Ø	A	X1	X2	X3	X4	H	L1	L2	Boja
308.871.14.1	90	90	75	8,1	12	8,3	12	8,3	20,3	14,2	10,6	mat crna
310.871.14.1	110	90	75	7,7	13,5	9	12,8	9,7	22,5	9,2	11,5	mat crna
310.171.14.1	110	110	75	7,7	13,5	9	11,8	10,7	22,5	9,2	11,5	mat crna

Silent db20 paralelna račva

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	45°



Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	a	X1	X3	L	K1	Boja
308.081.14.1	90	90	11	8	16	24	2,5	mat crna
310.081.14.1	110	90	12,5	9	18	27	4,5	mat crna
310.101.14.1	110	110	12,5	9	18	27	3	mat crna



Revizioni otvori

Silent db20 revizija 88.5°



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Otvor okrugao

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	90°

Opseg isporuke


- Zaključni čep PE-HD
- Brtva EPDM

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	X1	X3	H	L	K1	Boja
307.333.14.1	75	11,5	10,5	7	17,5	10	3,5	mat crna
308.333.14.1	90	12,9	12	8,3	20,3	11,5	1,5	mat crna
310.333.14.1	110	14,5	13,5	9	22,5	13	2,5	mat crna
312.333.14.1	135	14,5	17,3	11,5	28,8	13	8,5	mat crna
315.333.14.1	160	14,4	18,5	15	33,5	13,9	7	mat crna

Spojnice

Silent db20 duga spojnica



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vodoravnu i okomitu montažu
- Za kompenzaciju rastezanja materijala
- Za uporabu kod temperaturnih razlika od -10 do +60 °C
- Ne smije se rabiti u kombinaciji sa Silent-db20 steznom spojnicom

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Opseg isporuke

- Brtva EPDM
- Zaštitni poklopac PE-LD


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	D1	E	X	H	h	Boja
307.012.14.1	75	10	9	6,5	6,2	19	3,7	mat crna
308.012.14.1	90	12	11	6,5	6,2	19	3,4	mat crna
310.012.14.1	110	13,5	12,5	6,5	6,2	19	3,3	mat crna
312.012.14.1	135	15,8	16	6,5	6,2	19	3,3	mat crna

Geberit Silent-db20

Spojnice

Silent db20 dvodjelna natična i fiksna spojnica



Namjena

- Za kućni odvod
- Za kompenzaciju rastezanja materijala
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada
- Za uporabu s Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za kombiniranje s E-spojnicom i steznom spojnicom

Svojstva

- S kompenzacijom za rastezanje i zaštitom od izvlačenja

Karakteristike proizvoda

Materijal	PP
-----------	----


Opseg isporuke

- Brtva EPDM
- Kandžasta traka od kromiranog nikičelika

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	D1	E	E1	X	H	Boja
305.002.14.1	56	8	6,3	6	3,5	1,3	10,8	mat crna
306.002.14.1	63	8,7	7,5	6	3,5	1,3	10,8	mat crna
307.002.14.1	75	10	9	6	3,5	1,3	10,8	mat crna
308.002.14.1	90	11,4	11	6,3	3,5	1,3	11,1	mat crna
310.002.14.1	110	13,4	12,5	6,3	3,5	1,3	11,1	mat crna
312.002.14.1	135	17	16	6,6	4,3	1,3	12,2	mat crna
315.002.14.1	160	19,2	17,8	7	5,2	1,3	13,5	mat crna

Silent-db20 stezna objumica

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada
- Za Geberit Silent-db20

Karakteristike proizvoda

Materijal	CrTi čelik 1.4510 (DIN EN 10088)
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak EPDM


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	E	H	Boja
305.003.14.2	56	7,2	2,3	5	mat crna
307.003.14.2	75	9,1	2,3	5	mat crna
308.003.14.2	90	10,6	2,3	5	mat crna
310.003.14.2	110	12,6	2,3	5	mat crna
312.003.14.2	135	14,5	2,5	5,2	mat crna
315.003.14.2	160	17,3	3,3	7	mat crna



Pričvršćenje

Cijevna obujmica s izolacijskim uloškom



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove
- Za pričvršćivanje u fiksnoj točki ili klizno pričvršćivanje cijevi

Svojstva

- Pocičano
- Zvučno izolirano
- Unutarnji navoj
- Vanjski navoj
- širina cijevne obujmice 3 cm


Karakteristike proizvoda

Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	G	M	L	Boja
305.812.26.1	56	1/2	10	4,7	pocičano s promatom
306.812.26.1	63	1/2	10	5	pocičano s promatom
307.812.26.1	75	1/2	10	5,7	pocičano s promatom
308.812.26.1	90	1/2	10	6,4	pocičano s promatom
310.812.26.1	110	1/2	10	7,4	pocičano s promatom
312.812.26.1	125	1/2	10	8,1	pocičano s promatom
312.813.26.1	135	1/2	10	8,7	pocičano s promatom
315.812.26.1	160	1/2	10	9,9	pocičano s promatom

Cijevna obujmica s izolacijskim uloškom



Namjena

- Za učvršćenje vodova na stropove i okomito na zidove

Svojstva

- Pocičnčano
- Zvučno izolirano
- Unutarnji navoj
- Širina cijevne obujmice 4,6 cm

Karakteristike proizvoda


Materijal	Čelik
-----------	-------

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	G	L	Boja
315.813.26.1	178	1	12	pocičnčano s promatom

Izolacije

Izolacijska traka PE u rolama, samoljepiva



Namjena

- Za zvučno izoliranje tijela cijevi
- Za ugradnju u zid
- Za zvučno izoliranje tijela fazonskih komada

Svojstva

- Samoljepljivo

Karakteristike proizvoda

Materijal	Polietilenska pjena
-----------	---------------------


Opseg isporuke

- Isporuca u kolutu

Informacija za narudžbu

Broj artikla	s	B	L (m)
300.007.00.2	3	7	3,6

Izolacijska navlaka PE u rolama, za Silent



Namjena

- Za zvučno izoliranje tijela cijevi
- Za ugradnju u zid

Karakteristike proizvoda

Materijal	Polietilenska pjena
-----------	---------------------

Opseg isporuke

- Isporuca u kolutu


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	diØ	s	L (m)
305.921.00.1	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	135	155	4	15



Čepovi

Silent db20 poklopac za zavarivanje



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za zavarivanje i stezanje
- Za izradu otvora za čišćenje
- Za izradu provizornih zatvarača za cjevovode

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	L	Boja
307.005.14.1	75	3	mat crna
310.005.14.1	110	3	mat crna
312.005.14.1	135	3	mat crna

Silent db20 navojni poklopac za zavarivanje



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za zavarivanje i stezanje
- Za izradu otvora za čišćenje
- Za izradu provizornih zatvarača za cjevovode

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na UV zračenje
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda


Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	D	L	I	Boja
315.005.14.1	160	14,4	7,2	3,3	mat crna

Razni priključci

Silent db20 priključna mufa, reducirana, produžena



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za uporabu kod priključaka za uređaje ř 50 mm

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Reducirano
- produženo

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Opseg isporuke

- Okrugla brtva EPDM
- Zaštitni poklopac PE-LD

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	diØ	E	L	Boja
305.040.14.1	56	50	4	7,2	mat crna

Silent dB20 priključno koljeno konzolnog WC-a



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje uređaja s vodoravnim odvodom
- Za uporabu s Kombifix elementom za konzolnu WC školjku

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	90°

Opseg isporuke

- Brtva EPDM
- Zaštitni poklopac PE-LD


Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	A	a	H	K	Boja
308.881.14.1	90	90	7,5	3,9	30	19	mat crna
310.881.14.1	110	90	7,5	4,2	30	18	mat crna

Geberit Silent-db20

Razni priključci

Silent db20 priključno koljeno za WC 90° s natičnom spojnicom, s dugim krakom



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje uređaja s vodoravnim odvodom
- Za uporabu s GIS i Duofix elementima za konzolnu WC školjku

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	90°


Opseg isporuke

- Brtva EPDM
- Zaštitni poklopac PE-LD

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	A	a	H	K	Boja
308.883.14.1	90	90	11	4,9	30	19	mat crna

Silent db20 90° priključno koljeno s dugim krakom



Namjena

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za uporabu s priključnom brtvom

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Krak, dugi, skrativ


Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	90°

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	d1Ø	D	X1	X2	Boja
305.905.14.1	56	50	5,6	7,5	10	mat crna
305.906.14.1	56	57	6,3	7,5	20	mat crna

Silent db20 90° priključno koljeno s dugim krakom i poklopcem

**Namjena**

- Za kućni odvod
- Za primjenu u zgradama s povećanim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za uporabu s priključnom brtvom
- Za uporabu s GIS i Duofix elementima za umivaonik, pisoar i bide

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Otporan na habanje
- Krak, dugi, skrativ

Karakteristike proizvoda

Materijal	PE-S2
Temperatura tijekom skladištenja maks.	40 °C
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Kut	90°

Opseg isporuke

- Zaštitni poklopac PE-LD

Informacija za narudžbu

Broj artikla	dØ	diØ	D	X	L	K	K1	Boja
305.904.14.1	56	46	5,2	10	15	4	10	mat crna



Geberit Silent-db20

Razni priključci
